



---

# ARDEX DGR

Desengrasante

---

Limpiador de elevado poder desengrasante



**ARDEX CEMENTO, S.A.**  
P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18  
T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38  
08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)  
[www.ardex.es](http://www.ardex.es) - [ardex@ardex.es](mailto:ardex@ardex.es)

Empresa Certificada ISO 9001

# ARDEX DGR

## Desengrasante

---

### Descripción:

Líquido de limpieza altamente eficaz en el tratamiento de grasas, ceras, etc., cuya acción solubilizante facilita la limpieza de este tipo de contaminantes.

Uso para la limpieza de superficies contaminadas con grasas, aceites y ceras posteriormente a la preparación mecánica de las mismas. Ideal para empleo junto y previo al uso de la imprimación tolerante a los aceites ARDEX R6E.

Puede usarse en superficies húmedas, así como para la limpieza de brochas, maquinaria, etc.

### Modo de empleo:

Los depósitos de cera, aceite, otros contaminantes y partes sueltas de la superficie a tratar, deben ser eliminados mecánicamente.

Una vez eliminados dichos depósitos aplíquese ARDEX DGR mediante brocha o escoba. Déjese actuar el producto 3 o 4 minutos durante los cuales los contaminantes quedarán disueltos.

Seguidamente y con el uso de un trapo o mopa húmedos, enjuagar la superficie, empapando el trapo en agua limpia frecuentemente, hasta que la superficie quede completamente limpia.

En contaminaciones severas puede precisarse de un segundo tratamiento, en cuyo caso no será necesario esperar a que la superficie seque entre el primer y segundo tratamiento. En contaminaciones muy ligeras, ARDEX DGR puede diluirse en agua (en proporción de 1:5 a 1:10) dejando actuar por espacio de 10 minutos y enjuagando posteriormente tal y como descrito anteriormente.

En grandes superficies se recomienda enjuagar el producto mediante el uso de equipos de agua a presión y aspiradores de líquidos.

### Tiempo de almacenamiento:

Durante 12 meses en su envase original cerrado.

### Eliminación de residuos:

Manipulación segura: no se debe verter en los canales de desagüe. Consulte los servicios de una empresa de eliminación de residuos. En otro caso, envíelo a un depósito de residuos autorizado para cumplir las normas locales y nacionales.

### Precauciones:

Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar. No inhalar los vapores. Usar en lugares ventilados o usando medios de protección adecuados.

Evitar el contacto con los ojos y la piel, usar guantes y gafas de protección. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante. Lávese la piel contaminada con agua abundante y jabón. En caso de inhalación transpórtese el accidentado al exterior y manténgase en reposo en una posición confortable para respirar.

La eliminación de los residuos y envases vacíos debe hacerse conforme a la legislación local/regional/nacional/internacional vigente.

Para obtener más información consulte la Hoja de Seguridad en vigor.

---

*Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos. Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.*

*Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación. Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el Departamento Técnico. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.*

*Ardex no se hace responsable del contenido de fichas técnicas recabadas en sitios web de internet otros que no sean el sitio web oficial Ardex ([www.ardex.es](http://www.ardex.es)).*

---